

Produktübersicht Keramik und Glas

ELEKTRO-TOPLADER

Serie ECOTOP	Serie TE-MCC+	Serie TE-S	Serie TE-Q und BT
Ecotop 20 Innenmaß: Ø 330 x 230 mm Leistung: 2,3 kW / 10 A	TE 75 MCC+ Innenmaß: Ø 470 x 460 mm Leistung: 6 kW / 13 A	TE 80 S Innenmaß: Ø 450 x 460 mm Leistung: 6 kW / 13 A	TE 10 Q Innenmaß: 180 x 230 x 230 mm Leistung: 1,8 kW / 8 A
Ecotop 43 L Innenmaß: Ø 400 x 340 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A	TE 100 MCC+ Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 7 kW / 15 A	TE 95 S Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 7,3 kW / 16 A	TE 35 Q Innenmaß: 380 x 380 x 230 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A
Ecotop 50 Innenmaß: Ø 400 x 380 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A	TE 110 MCC+ Innenmaß: Ø 470 x 680 mm Leistung: 9 kW / 13 A	TE 100 S Innenmaß: Ø 450 x 610 mm Leistung: 9 kW / 13 A	TE 50 QN Innenmaß: 380 x 380 x 340 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A
Ecotop 50 S Innenmaß: Ø 400 x 380 mm Leistung: 4,5 kW / 6,5 A	TE 130 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 680 mm Leistung: 7,3 kW / 16 A	TE 130 S Innenmaß: Ø 610 x 460 mm Leistung: 8,8 kW / 19 A	TE 50 QS Innenmaß: 380 x 380 x 340 mm Leistung: 5 kW / 11 A
Ecotop 60 L Innenmaß: Ø 400 x 450 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A	TE 150 MCC+ Innenmaß: Ø 520 x 680 mm Leistung: 10,5 kW / 15 A	TE 145 S Innenmaß: Ø 520 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A	TE 70 QT Innenmaß: 410 x 410 x 420 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A
Ecotop 60 Innenmaß: Ø 400 x 450 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A	TE 190 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A	TE 165 S Innenmaß: 730 x 630 x 460 mm Leistung: 10 kW / 22 A	TE 70 QT-S Innenmaß: 410 x 410 x 420 mm Leistung: 6 kW / 13 A
Ecotop 60 S Innenmaß: Ø 400 x 450 mm Leistung: 5,0 kW / 7 A	TE 200 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 460 mm Leistung: 9,2 kW / 20 A	TE 200 S Innenmaß: Ø 610 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 19 A	TE 110 QT Innenmaß: 450 x 450 x 530 mm Leistung: 9 kW / 13 A
	TE 300 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 680 mm Leistung: 13,8 kW / 20 A	TE 250 S Innenmaß: 730 x 630 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A	BT 300 Innenmaß: 920 x 570 x 610 mm Leistung: 15 kW / 25 A
		TE 300 S Innenmaß: 840 x 640 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A	BT 500 Innenmaß: 1150 x 650 x 690 mm Leistung: 24 kW / 34 A

HAUBENÖFEN

Serie HE					
HE 200 Innenmaß: Ø 610 x 680 mm Leistung: 13 kW / 19 A	HE 250 Innenmaß: 640 x 730 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A	HE 260 Innenmaß: Ø 610 x 910 mm Leistung: 18 kW / 25 A	HE 300 Innenmaß: 640 x 840 x 680 mm Leistung: 17 kW / 24 A	HE 330 Innenmaß: 640 x 730 x 910 mm Leistung: 20 kW / 30 A	HE 400 Innenmaß: 640 x 840 x 910 mm Leistung: 22 kW / 32 A

ELEKTRO-KAMMERÖFEN

Serie KE-L	Serie KE-N	Serie KE-S	Serie KE-S+	Serie ELS	Serie KE-SH					
KE 55 LN Innenmaß: 410 x 380 x 340 mm Leistung: 3 kW / 13 A	KE 100 N Innenmaß: 410 x 480 x 530 mm Leistung: 6,6 kW / 10 A	KE 100 S Innenmaß: 410 x 470 x 540 mm Leistung: 8 kW / 12 A	KE 150 S Innenmaß: 460 x 470 x 690 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A	KE 200 S Innenmaß: 460 x 630 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 20 A	KE 250 S Innenmaß: 540 x 630 x 760 mm Leistung: 16,5 kW / 25 A	KE 330 S Innenmaß: 590 x 720 x 800 mm Leistung: 22 kW / 32 A	KE 480 S Innenmaß: 640 x 770 x 1020 mm Leistung: 32 kW / 47 A	KE 600 S Innenmaß: 720 x 870 x 1020 mm Leistung: 40 kW / 59 A	KE 750 S Innenmaß: 720 x 1100 x 1030 mm Leistung: 50 kW / 73 A	KE 1000 S Innenmaß: 920 x 1070 x 1140 mm Leistung: 70 kW / 100 A

HERDWAGENÖFEN

Serie HWE						
HWE 1000 S Innenmaß: 850 x 1200 x 1000 mm Leistung: 70 kW / 105 A	HWE 1500 S Innenmaß: 1000 x 1500 x 1000 mm Leistung: 95 kW / 140 A	HWE 2000 S Innenmaß: 1000 x 2000 x 1000 mm Leistung: 125 kW / 185 A	HWE 3000 S Innenmaß: 1250 x 2400 x 1000 mm Leistung: 140 kW / 205 A	HWE 4000 S Innenmaß: 1250 x 3200 x 1000 mm Leistung: 160 kW / 235 A	HWE 6000 S Innenmaß: 1250 x 4000 x 1200 mm Leistung: 200 kW / 290 A	HWE 7000 S Innenmaß: 1250 x 4000 x 1400 mm Leistung: 240 kW / 350 A

GAS-BRENNÖFEN

Serie TG	Serie KG	Serie TR	Serie KR
TG 80 Innenmaß: 520 x 500 x 450 mm Leistung: 20 kW	TG 170 Innenmaß: 650 x 640 x 530 mm Leistung: 40 kW	TG 220 Innenmaß: 650 x 640 x 690 mm Leistung: 40 kW	TG 270 Innenmaß: 770 x 640 x 690 mm Leistung: 40 kW

RAKU-BRENNÖFEN

Serie TE MCC+ DH	Serie Fusing	Serie FE	Serie FE
TE 75 MCC+ DH Innenmaß: Ø 470 x 460 mm Leistung: 9 kW / 13 A	Fusing 40 L Innenmaß: 500 x 400 x 210 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A	Fusing 40 Innenmaß: 500 x 400 x 210 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A	Fusing 230 Innenmaß: 1020 x 660 x 320 mm Leistung: 11 kW / 16 A

ELEKTRO-FUSINGÖFEN

Serie FE	Serie FE					
FE 75 Innenmaß: 520 x 520 x 300 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A	FE 100 S Innenmaß: 520 x 520 x 380 mm Leistung: 7 kW / 10 A	FE 250 Innenmaß: 1100 x 600 x 410 mm Leistung: 11 kW / 16 A	FE 460 Innenmaß: 1200 x 950 x 460 mm Leistung: 11 kW / 16 A	FE 600 Innenmaß: 1700 x 850 x 460 mm Leistung: 15 kW / 22 A	FE 1000 N/S Innenmaß: 2200 x 1200 x 410 mm Leistung -N: 22 kW / 32 A Leistung -S: 30 kW / 43 A	FE 1800 Innenmaß: 3050 x 1550 x 410 mm Leistung: 43 kW / 63 A

MASCHINEN UND GERÄTE

Serie HMT	Serie TS	Serie PW	Serie SK
Töpferscheibe	Tonschneider	Plattenwalze	Spritzkabine

MESS- UND REGELTECHNIK

TC 304	TC 504	TC 88e	TC 507	DICON TOUCH	IMAGO 500	Logoscreen nt	Siemens TP700
Keramik, Labor 5 Programme, 2 Segmente	Keramik, Labor 10 Programme, 2 Segmente, 1 Event	Keramik, Labor, Fusing 15 Programme, 15 Segmente	Keramik, Labor, Fusing 98 Programme, 48 Segmente, 2 Events	Keramik, Labor, Industrie 10 Programme, 2 Segmente, Events	Keramik, Labor, Industrie 50 Programme, 1000 Segmente	Keramik, Labor, Industrie Bildschirmschreiber zur Auswertung	Keramik, Labor, Industrie Profi-SPS mit 7" Touchscreen

GAS-BRENNER

Brenner GAS	Brenner RAKU
extrem leiser und effizienter 20 kW Mitteldruckbrenner	extrem leiser und gut regulierbarer 30 kW-Hochleistungsbrenner

WEITERE INFORMATIONEN

Technische Änderungen sowie Maß- abweichungen im Zuge der Weiterent- wicklung vorbehalten. Alle abgebildeten Brennöfen, Maschinen und Regelanlagen sind beispielhafte Abbildungen für die jeweiligen Serien. Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhändler, auf unserer Website oder direkt bei uns. 04/2016, Artikelnummer: 707085	ROHDE Helmut Rohde GmbH Ried 9 83134 Prutting Telefon +49 8036 674976-10 Telefax +49 8036 674976-19 info@rohde-online.net www.rohde-online.net
---	--